

Elektroden

Die konduktiven Elektroden sind zur Niveausteuern von leitfähigen Flüssigkeiten geeignet. Verwendung finden die konduktiven Elektroden bei Min-Max-Steuerungen, Grenzwertmeldung, Trocken- und Überlaufschutz in Zusammenschaltung mit unseren Elektrodenrelais. Mit den [EEx]i-Elektrodenrelais kann unsere gesamte Elektrodenpalette eigensicher betrieben werden. Die konduktiven Elektroden bestehen aus maximal 7 Elektrodenstäben, d.h. es sind maximal 6 Schaltpunkte (eine Masseelektrode) möglich.

Die Montage der konduktiven Elektroden ist in allen Lagen möglich. Der Anschluss der Elektroden erfolgt im Anschlussraum (Dose) der Behälterverschraubung. Als Verbindungsleitung zwischen Elektrode und Elektrodenrelais kann normales Installationskabel verwendet werden. Es sind die Kabelkapazitäten zu beachten.

Vom Elektrodenrelais wird eine Messspannung geliefert, die an der Masseelektrode und den weiteren Elektroden anliegt. Beim Eintauchen von Masseelektrode und einer weiteren Flüssigkeit, fließt ein geringer AC-Messstrom, der „Medium vorhanden / nicht vorhanden“ signalisiert. Dieser Wechselstrom wird von dem Elektrodenrelais erfasst und ausgewertet. Bei den Elektrodenrelais lässt sich die Ansprechempfindlichkeit für unterschiedliche Medien optimal einstellen. Selbst Grenzschieferfassung zwischen Medien unterschiedlicher Leitfähigkeiten sind möglich. Elektrolytische Zersetzung des Mediums und gefährliche Berührungsspannungen werden vermieden.

Bei der Verwendung einer Grenzstandselektrode in Verbindung mit einer Masseelektrode kann das Über- / Unterschreiten eines Grenzstandes erfasst werden. Bei der Verwendung von zwei Grenzstandselektroden in Verbindung mit einer Masseelektrode kann eine 2-Punkt-Regelung realisiert werden.

Die Verschraubung besteht je nach Anforderung und Ausführung aus den Materialien Edelstahl 1.4571 (VA4), PPH, PVC, PVDF oder PTFE. Die Elektrodenstäbe sind aus Edelstahl 1.4571 (VA4), Hastelloy B, Hastelloy C, Titan, Tantal oder Monell. Hierdurch kann die gesamte Palette der leitenden Flüssigkeiten gesteuert werden. Selbst hochprozentige Säuren und Laugen stellen keine Schwierigkeiten dar. Auch bei stark verschmutzten Medien oder bei Dampfbildung wird eine einwandfreie Funktion gewährleistet, wenn vollständig PTFE-beschichtete (bis 10 mm vor Stabende) Elektrodenstäbe zum Einsatz kommen.

- Hohe chemische Beständigkeit
- Mit Kalrezabdichtung lieferbar
- Verschiedene Pumpensteuerungen möglich
- Einstellbare Ansprechhöhe ES, ST, HE
- Einsatz in Kategorie 1 (Ex-Zone 0) mit EE-Elektrode und ER-142... oder ER-143...

Systemaufbau

Die konduktive Füllstandserfassung besteht aus einer Stab-, Stell- oder Hängeelektrode und einem Elektrodenrelais. Die Elektrodenrelais ER-104..., ER-142..., ER-143... oder ER-214... finden Sie unter Rubrik 10.

Electrodes

Conductive electrodes are suitable for level control of conductive liquids. Conductive electrodes are used for min-max controls, limit value indication, dry-running and overflow protection when interconnected with our electrode relays. With the [EEx]i electrode relays our complete electrode range can be operated intrinsically safely. Conductive electrodes are made up of maximum 7 electrode rods, i.e. a maximum of 6 switching points (one ground electrode) is possible.

Conductive electrodes can be installed in any position. The electrodes are connected in the terminal compartment (box) of the tank screw connection. A normal installation cable can be used as connecting line between the electrode and electrode relay. The cable capacities should be taken into consideration here.

A measuring voltage is supplied by the electrode relay, which is applied to the ground electrode and the other electrodes. On submersion of the ground electrode and with a further liquid, a small AC measuring current flows which signals "medium present / not present". This alternating current is measured by the electrode relay and evaluated. The response sensitivity of the electrode relay can be optimally adjusted for various media. Even measurement of the boundary layers between media with different conductivities is possible. Electrolytic decomposition of the medium and dangerous contact voltages are avoided.

With the use of a limit level electrode in combination with a ground electrode levels going beyond or dropping below a certain limit level can be registered. When two limit level electrodes in combination with a ground electrode are used a 2-point control is possible.

The screw connection is made of the materials stainless steel, 1.4571 (VA4), PPH, PVC, PVDF or PTFE, depending on requirements and the design. In this way the complete range of conductive liquids can be controlled. Even highly concentrated acids and alkalies present no difficulties. When electrode rods completely coated with PTFE (up to 10 mm before the end of the rod) are used, perfect functioning is guaranteed, even with highly contaminated media or with vapour formation.


- High chemical resistance
- Can be supplied with Kalrez seal
- Various pump controls possible
- Adjustable response height ES, ST, HE
- Use in category 1 (Ex-zone 0) with EE electrode and ER-142... or ER-143...

System Details


The system for ascertainment of conductive filling levels consists of a bar electrode, adjustable electrode or suspended electrode, as well as an electrode relay. The electrode relays ER-104..., ER-142..., ER-143... or ER-214 are given under section 10.



Druck-/ Temperaturkurve Pressure / Temperature Curve



Kurve 1: Edelstahl-Verschraubung (z.B. 1/4") mit PTFE-Beschichtung / Curve 1: Stainless steel screw connection (e.g. 1/4") with PTFE coating
 Kurve 2: Edelstahl-Verschraubung (z.B. 1/4") mit PA-Beschichtung / Curve 2: Stainless steel screw connection (e.g. 1/4") with PA coating
 Kurve 3: PPH-Verschraubung (z.B. 1/4") mit PTFE-Beschichtung / Curve 3: PPH screw connection (e.g. 1/4") with PTFE coating
 Kurve 4: PTFE-Verschraubung (z.B. 1/4") mit PTFE-Beschichtung / Curve 4: PTFE screw connection (e.g. 1/4") with PTFE coating
 Kurve 5: PA- bzw. PVDF-Verschraubung 1/2" / Curve 5: PA resp. PVDF screw connection with PTFE coating 1/2"
 Kurve 6: Edelstahl-Verschraubung 1/2" mit PTFE-Beschichtung / Curve 6: Stainless steel screw connection 1/2" with PTFE coating
 Kurve 7: Edelstahl-Verschraubung 1/2" mit PA-Beschichtung / Curve 7: Stainless steel screw connection 1/2" with PA coating



Zubehör
PPH-Abstandhalter
PTFE-Abstandhalter

Accessories
PPH spacer
PTFE spacer

Grundbezeichnung / Basic designation
PPAH = Material Polypropylen/
material Polypropylene
PTFEAH = Material Polytetrafluorethylen
material Polytetrafluorethylene

Flammendurchschlagsichere Kabel- durchführung FK-100 EG-Baumuster- prüfbescheinigung TÜV 02 ATEX 1795 X

Nach VbF/TRbF müssen Öffnungen von Tanks oder ähnlichen Einrichtungen zum Lagern oder zum Transport brennbarer Flüssigkeiten flammendurchschlagsicher sein, d.h. die Übertragung einer Flamme in das Behälterinnere hinein und damit die Zündung des dort vorhandenen explosionsfähigen Gemisches muss sicher verhindert werden. Dies gilt ebenso für die Durchführungen durch Tankwandungen von Flüssigkeitsstandsanzeigern und Niveausteuerungen. In Verbindung mit der Flammendurchschlagsicheren Kabeldurchführung FK-100 ist es möglich, eigensichere elektrische Betriebsmittel innerhalb der Kategorie 1 (Zone 0) zu errichten. Sie eignet sich zur Durchführung von 2 bis max. 5 Leitungsadern durch die Behälterwandung, wobei der Schutzschlauch innerhalb der Kategorie 1 (Zone 0) fest zu verlegen ist.

Flame penetration-proof cable entry FK-100 EC Type-Examination Certificate TÜV 02 ATEX 1796 X

According to the VbF/TRbF regulations for combustible liquids openings of tanks or similar equipment for the storage or transport of combustible liquids must be secured against flame penetration. This means that the propagation of a flame into the container interior, and therefore ignition of an explosive mixture contained in it, must be reliably prevented. This also applies to openings through tank walls for liquid level indicators and level controls. In combination with the FK-100 flame penetration-proof cable entry it is possible to install intrinsically safe electrical equipment inside category 1 (zone 0). It is suitable for cable entry of 2 up to max. 5 cable cores through the tank wall. In this case the protective flexible sheath should be permanently installed within category 1 (zone 0).

Technische Daten

Anschluss	Aluminiumdose
Schutzart EN 60529	(IP 65)
Ex-Schutzart	EEx ia IIC T6
Anschlussgewinde	G1 1/4" A, Edelstahl 1.4571
Einzelleiter	2...5, 0,5 mm ²
PA-Anschluss	2 x 4 mm ²
Schutzschlauch	DIN 49012 / Material 1.4301 Anschlussverschraubung M 16 x 1,5
Betriebstemperatur	-20...+100 °C
Betriebsdruck	max. 30 bar

Typenschlüssel

Grundbezeichnung	
Anzahl der Adern	
2 = 2 Adern	
3 = 3 Adern	
4 = 4 Adern	
5 = 5 Adern	
FK100 -	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technical Data


Connector	Aluminum box
System of protection EN 60529	(IP 65)
Ex protection type	EEx ia IIC T6
Connecting thread	G1 1/4" A, Stainless steel 1.4571
Cable cores	2...5, 0,5 mm ²
PA-connector	2 x 4 mm ²
Cable protection cover	DIN 49012 / material 1.4301 screw-in part M 16 x 1,5
Operating temperature	-20...+100 °C
Operating pressure	max. 30 bar

Type Key

Basic designation	
Number of cable cores	
2 = 2 cable cores	
3 = 3 cable cores	
4 = 4 cable cores	
5 = 5 cable cores	
FK100 -	

Subject to change without prior notice,
errors excepted.

Maßbild Dimensional Drawing



Bemaßung in mm / Dimensioning in mm

BUNDSCHUH GMBH + CO
An der Hartbrücke 6
D-64625 Bensheim

Telefon: +49 (0)6251 8462-0
Fax: +49 (0)6251 8462-72
E-Mail: info@elb-bensheim.de
Info: www.elb-bensheim.de

